

**Опросный лист для заказа Аппаратов емкостных стальных сварных горизонтальные и вертикальные для жидких и газообразных сред по ТУ 3683-028-57439299-14**

1	Условное обозначение аппарата, исполнение		
2	Давление рабочее, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )		
3	Давление расчетное, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )		
4	Температура рабочая, °С		
5	Минимальная возможная температура стенки аппарата, находящегося под давлением, °С		
6	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки сепаратора, °С		
7	Климатическое исполнение		
8	Наименование рабочей среды и состав, % об.		
9	Характеристика рабочей среды: - класс опасности по ГОСТ12.1.007 - взрывоопасность - пожароопасность		
10	Материал корпуса, элементов аппарата		
11	Тип опор	Бетонные, металлические на фундаменте, металлические на металлоконструкции (для горизонтальных аппаратов)	
		Стойки, лапы (для вертикальных аппаратов)	
12	Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления		
13	Необходимость приварки полос для площадок и лестниц		
14	Требования по наружному/внутреннему антикоррозионному покрытию		
15	Необходимость установки штуцеров из числа приведенных в АТК для данного типа аппаратов (да, нет), при изменениях уточнить таблицу штуцеров.		
16	Наименование организации–потребителя и технологической установки, обозначение по технологической схеме		
17	Другие требования (по усмотрению Заказчика)		

**Информацию подготовил:**

**Фамилия, Имя, Отчество**

**Должность**

**Компания**

**Почтовый адрес**

**Телефон / факс**

---



---



---



---



---

**Подпись руководителя предприятия (отдела)**

Примечание:

1. Аппараты по требованию заказчика, оговоренному в опросном листе, поставляются с устройствами для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314.
2. Конструкцией аппаратов предусмотрена возможность заземления их во время эксплуатации, а также возможность приварки ко всем аппаратам наружных лестниц и площадок обслуживания.
3. По требованию заказчика к вертикальным аппаратам, установленным на опоры - стойки (за исключением аппаратов номинальным объемом 1 м<sup>3</sup>), и к горизонтальным аппаратам приваривают полосы для приварки лестниц и площадок. Необходимость приварки указывается в опросном листе.